管理 No	HTD-EN05

年　　月　　日

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿殿

納　入　仕　様　書

品名：ＩＨクッキングヒーター コンビタイプ

形名：ＥＣ－７２２CW

受領印欄

この書類を受領致しました。

年　　月　　日

株式会社HEATEC
〒140-0013 東京都品川区南大井3－12－13
TEL 03－3768－6111(代)　FAX 03－3768－6120

承認	照査	検印	作成

技術仕様	EC-722CW 製品仕様書	文書番号	HTD-EN05	P／
		制定日	2006.10.23	
		所轄部門	技術部技術課	

１．適用

本仕様書は、株式会社ＨＥＡＴＥＣにて製造販売する「ＩＨクッキングヒーター　コンビタイプ（形名：ＥＣ－７２２CW)」に適用する。

２．仕様

項目		仕様
形名		ＥＣ－７２２ＣＷ
タイプ		コンビタイプ
定格電圧		単相　ＡＣ２００Ｖ±１０Ｖ　５０-６０Ｈｚ
定格消費電力		４０００Ｗ
製品質量		１０．４kg
右ヒータ	方式	電磁誘導加熱
	消費電力	２０００Ｗ
左ヒータ	方式	ハイラジエントヒーター
	消費電力	２０００Ｗ
機能	共通	高温注意表示 エラー７セグ表示
	右ヒータ	火力調節８段階（保温１+火力７） （140W、255W、450W、720W、1070W、1500W、2000W） 揚物温度調節（150～200℃：６段階、使用油量：500g 以上(推奨鍋)） 保温 調理タイマー（最大９９分：１分単位）
	左ヒータ	火力調節８段階 （130W、220W、370W、580W、840W、1170W、1560W、 2000W）
安全装置	右ヒータ	鍋なし自動停止機能 小物検知機能 異常過熱防止機能 器内温度過熱防止機能 切忘れ防止機能（最終操作後４５分、但し調理タイマー使用時は除く）
	左ヒータ	自動復帰型温度過昇防止器 切忘れ防止機能（最終操作後４５分）
電源コード		[△1]ＰＮＣＴＦ　３芯×2.75㎟　，　機外長 約0.6m
差込プラグ		２０Ａ－２５０Ｖ　２極接地極付　プラグ形状：
付属品		取扱説明書・施工説明書・注意ラベル

改訂				承認	照査	検印	担当	承認	照査	検印	作成
	△4		／　／	承認	照査	検印	担当				
	△3		／　／	承認	照査	検印	担当				
	△2		／　／	承認	照査	検印	担当				
	△1	1項 2.仕様　電源コード変更	07/08/03	石松	照査	検印	石松	株式会社HEATEC			

３．電気回路

４．規格

Ｎｏ	項目	規格
１	外観	キズ、変形、色ムラ等の無いこと。
２	構造	電気用品安全法の技術基準に適合すること。
３	消費電力	標準鍋使用において、定格の＋０%、－１０%の範囲にあること。
４	電圧変動特性	定格電源電圧の±１０%の電圧で支障なく運転ができること。
５	絶縁抵抗	ＤＣ５００Ｖ印加にて３ＭΩ以上あること。
６	絶縁耐力	ＡＣ１,５００Ｖ印加にて１分間耐えること。又は、ＡＣ１,８００Ｖ印加にて１秒間耐えること。
７	平常温度上昇試験	電気用品安全法の技術基準に適合すること。
８	異常温度上昇試験	電気用品安全法の技術基準に適応すること。
９	始動特性	定格の－１０%の電圧で始動すること。
１０	使用環境	摂氏０～４０℃、相対湿度９０%以下にて正常に使用できること。
１１	準拠規格	電気用品安全法・電波法・消防法

５．外形寸法図・ワークトップカット寸法